



CINTA SMD 5050 60 300 LEDS

BL-SMD5050/60



Consumo (W)	72.5W
Voltaje	DC 12v
Temperatura de trabajo	-40°C a +50°C
Factor de potencia	0.95
Cantidad de led	60 x metro
Flujo luminoso	4725
Protección IP	Waterproof-Non
Ángulo	120°



MÓDULO LED 2835 ÓPTICA

LU-O1L2835



Potencia (W)	0.36W
Voltaje V DC	12v
Corriente mA	30mA
Eficacia de iluminación	97 lm/W
CRI	>75
Temperatura	-25° + 60°
IP	IP65
Lúmenes	35
Ángulo de luz	160°



MÓDULO 3 LED 2835 ÓPTICA

LU-O3L2835




Potencia (W)	1.08W
Voltaje V DC	12v
Corriente mA	90mA
Eficacia de iluminación	97 lm/W
CRI	>75
Temperatura	-25° + 60°
IP	IP65
Lúmenes	105
Ángulo de luz	160°




MÓDULO 4 LED 2835 ÓPTICA

LU-O4L2835



Potencia (W)	1.44W
Voltaje V DC	12v
Corriente mA	120mA
Eficacia de iluminación	87-94 lm/W
CRI	>75
Temperatura	-25° + 60°
IP	IP65
Lúmenes	125 - 135
Ángulo de luz	160°





LUMI