



## EMBUTIDOS Y SOBRE PUESTOS LED

---






## VENEZIA 6,5W CIRCULAR DIMIABLE

*LU-VEZ6,5WR-C / LU-VEZ6,5WR-F*


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>6,5W</b>         |
| Voltaje (V)            | <b>220-240V</b>     |
| Frecuencia (Hz)        | <b>50Hz</b>         |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>600lm</b>        |
| Factor de potencia     | <b>&gt;0,50</b>     |
| Angulo de haz de luz   | <b>38°</b>          |
| Peso                   | <b>84 gr</b>        |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |



## VENEZIA 6,5W CUADRADO DIMIABLE

*LU-VEZ6,5WC-C / LU-VEZ6,5WC-F*


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>6,5W</b>         |
| Voltaje (V)            | <b>220-240V</b>     |
| Frecuencia (Hz)        | <b>50Hz</b>         |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>600lm</b>        |
| Factor de potencia     | <b>&gt;0,50</b>     |
| Angulo de haz de luz   | <b>38°</b>          |
| Peso                   | <b>84 gr</b>        |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |



## FOCO ACRÍLICO REDONDO 7W

*LU-PF7W-C / LU-PF7W-F*

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>7W</b>           |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>480lm</b>        |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |






## FOCO REDONDO 10W

*LU-VEZ6,5WR-C / LU-VEZ6,5WR-F*


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>10W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>1000lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |



## FOCO REDONDO 20W

*LU-PLT20WC / LU-PLT20WF*


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>20W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>2000lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |



## FOCO REDONDO 20W

*LU-PLT20WC / LU-PLT20WF*


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>20W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>2000lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |



## FOCO REDONDO 25W

*LU-PLT25WC / LU-PLT25WF*

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>25W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>2500lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |






## FOCO PL FLAT CUADRADO 6W

*LU-PLFC6WC / LU-PLFC6WF*


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>6W</b>           |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>430lm</b>        |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |



## FOCO PL FLAT CUADRADO 12W

*LU-PLFC12WC / LU-PLFC12WF*


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>12W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>860lm</b>        |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |



## FOCO PL FLAT CUADRADO 18W

*LU-PLFC18WC / LU-PLFC18WF*

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>18W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>1460lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |




## FOCO PL FLAT REDONDO 6W

*LU-PLFR6WC / LU-PLFR6WF*



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>6W</b>           |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>430lm</b>        |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |




## FOCO PL FLAT REDONDO 12W

*LU-PLFR12WC / LU-PLFR12WF*



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>12W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>860lm</b>        |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |




## FOCO PL FLAT REDONDO 18W

*LU-PLFR18WC / LU-PLFR18WF*



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>18W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>1480lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |




## FOCO PL FLAT REDONDO 20W

*LU-PLFR20WC / LU-PLFR20WF*



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>20W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>1600lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |






## FOCO PL FLAT REDONDO 20W

*LU-PLAD20WC / LU-PLAD20WF*


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>20W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>1600lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |



## FOCO PL FLAT REDONDO 28W

*LU-PLFR28WC / LU-PLFR28WF*


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>28W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>2600lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |



## PL 20W

*LU-PL20W-C / LU-PL20W-F / LU-PL20W-N*


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Potencia (W)           | <b>20W</b>           |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>      |
| Temperatura            | <b>-20°C a +50°C</b> |
| Factor de potencia     | <b>&gt;0.95</b>      |
| Lúmenes (lm)           | <b>1800lm</b>        |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b>  |
| Angulo haz de luz      | <b>120°</b>          |
| Peso                   | <b>1.45 Kg.</b>      |
| Protección IP          | <b>IP20</b>          |



## PL 30W

*LU-PL30W-C / LU-PL30W-F / LU-PL30W-N*

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Potencia (W)           | <b>30W</b>           |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>      |
| Temperatura            | <b>-20°C a +50°C</b> |
| Factor de potencia     | <b>&gt;0.95</b>      |
| Lúmenes (lm)           | <b>2700lm</b>        |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b>  |
| Angulo haz de luz      | <b>120°</b>          |
| Peso                   | <b>1.45 Kg.</b>      |
| Protección IP          | <b>IP20</b>          |




## FOCO PL CUADRADO 12W

*LU-PLSC12WC / LU-PLSC12WF LU-PNL6045W-F*



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>12W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>860lm</b>        |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |




## FOCO PL CUADRADO 18W

*LU-PLSC18WC / LU-PLSC18WF*



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>18W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>1480lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |




## FOCO PL REDONDO 12W

*LU-PLSR12WC / LU-PLSR12WF*



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>2W</b>           |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>860lm</b>        |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |




## FOCO PL REDONDO 18W

*LU-PLSR18WC / LU-PLSR18WF*



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia (W)           | <b>18W</b>          |
| Voltaje(V)             | <b>220-240V</b>     |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>1480lm</b>       |
| Vida asignada          | <b>25.000 hrs.</b>  |






## PANEL LED 45W 60X60cm

LU-PNL6045W-F


|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Potencia (W)           | <b>45W</b>            |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b>   |
| Lúmenes (lm)           | <b>3900lm</b>         |
| Angulo                 | <b>120°</b>           |
| Temperatura            | <b>-20°C a + 50°C</b> |
| Tipo de conexión       | <b>220v</b>           |
| Protección IP          | <b>IP20</b>           |
| Vida asignada          | <b>50.000 hrs.</b>    |



## TUBO LED 9W 60 CM.

LU-TB9WC / LU-TB9WF


|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Potencia (W)             | <b>9W</b>             |
| Voltaje(V)               | <b>220-240V</b>       |
| Frecuencia (Hz)          | <b>50Hz</b>           |
| Temperatura color (°K)   | <b>3000 / 6000K</b>   |
| Lúmenes (lm)             | <b>850lm</b>          |
| Eficacia asignada (lm/W) | <b>95</b>             |
| Temperatura              | <b>-45° a + 85° C</b> |
| Factor de potencia       | <b>&gt;0.95</b>       |
| Vida asignada            | <b>25.000 hrs.</b>    |



## TUBO LED 18W 120 CM.

LU-TB18WC / LU-TB18WF

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Potencia (W)             | <b>18W</b>            |
| Voltaje(V)               | <b>220-240V</b>       |
| Frecuencia (Hz)          | <b>50Hz</b>           |
| Temperatura color (°K)   | <b>3000 / 6000K</b>   |
| Lúmenes (lm)             | <b>1700 - 2000</b>    |
| Eficacia asignada (lm/W) | <b>95</b>             |
| Temperatura              | <b>-45° a + 85° C</b> |
| Factor de potencia       | <b>&gt;0.95</b>       |
| Vida asignada            | <b>25.000 hrs.</b>    |






## CANOA HERMÉTICA 2X9W

*LU-CS2X9W*



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Consumo          | <b>18W</b>          |
| Color            | <b>3000K</b>        |
| Lúmenes          | <b>2700lm</b>       |
| Ángulo           | <b>120°</b>         |
| Base             | <b>Fluorescente</b> |
| Tipo de conexión | <b>220V</b>         |
| Vida asignada    | <b>25.000 hrs.</b>  |




## CANOA HERMÉTICA 1X18W

*LU-CS1X18W*



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Consumo          | <b>18W</b>           |
| Color            | <b>6000K - 6500K</b> |
| Lúmenes          | <b>1700lm</b>        |
| Ángulo           | <b>120°</b>          |
| Base             | <b>Fluorescente</b>  |
| Tipo de conexión | <b>220V</b>          |
| Vida asignada    | <b>25.000 hrs.</b>   |




## CANOA HERMÉTICA 2X18W

*LU-CS2X18W*



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Consumo          | <b>36W</b>           |
| Color            | <b>6000K - 6500K</b> |
| Lúmenes          | <b>3400lm</b>        |
| Ángulo           | <b>120°</b>          |
| Base             | <b>Fluorescente</b>  |
| Tipo de conexión | <b>220V</b>          |
| Vida asignada    | <b>25.000 hrs.</b>   |






## FOCO PL BASCULANTE 36W

*LU-PLB36WC / LU-PLB36WF*

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Potencia (W)             | <b>36W</b>            |
| Voltaje(V)               | <b>220-240V</b>       |
| Frecuencia (Hz)          | <b>50Hz</b>           |
| Temperatura color (°K)   | <b>300 / 600K</b>     |
| Lúmenes (lm)             | <b>3000lm</b>         |
| Eficacia asignada (lm/W) | <b>84</b>             |
| Temperatura              | <b>-45° a + 85° C</b> |
| Factor de potencia       | <b>&gt;0.95</b>       |
| Vida asignada            | <b>15.000 hrs.</b>    |




## UNDERGROUND 5W

*LU-FP5W*



|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Angulo de haz                       | <b>67°</b>                       |
| Potencia (W)                        | <b>5W</b>                        |
| Lúmenes por vatio (blanco puro)     | <b>80lm/W</b>                    |
| Lúmenes por vatio (blanco caliente) | <b>75lm/W</b>                    |
| Temperatura color (blanco puro)     | <b>5000-5500K</b>                |
| Temperatura color (blanco caliente) | <b>3000-3300K</b>                |
| Voltaje de entrada (opcional)       | <b>100Vac ~ 240Vac/ DC24Vac2</b> |
| Dimensión                           | <b>∅ 92mm x 74mm</b>             |
| Clase de prueba                     | <b>IP68</b>                      |
| Vida asignada                       | <b>20.000 hrs.</b>               |




## MODULO DOWNLIGHT TIPO PUZZLE

*LU-P3 011W-C (CALIDO) LU-P3011W-F(FRIO)  
LU-P3011W-N(NATURAL)*



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Consumo                | <b>22W</b>          |
| Temperatura color (°K) | <b>3000 / 6000K</b> |
| Lúmenes (lm)           | <b>1440lm</b>       |
| Angulo                 | <b>40°</b>          |
| Base                   | <b>E27</b>          |
| Tipo de conexión       | <b>220v</b>         |
| Protección IP          | <b>IP20</b>         |
| Vida asignada          | <b>15.000 hrs.</b>  |





LUMI

