



**LED INDUSTRIAL**

**VERI®**






## PROYECTOR TUNEL 100W

### LU-HBT100W


Potencia (W)	<b>100W</b>
Cantidad de led	<b>112pcs</b>
Voltaje de entrada(V)	<b>100-240V</b>
Temperatura	<b>-40°C a + 50°C</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Lúmenes (lm)	<b>13500lm</b>
CCT	<b>3000 / 5700K</b>
Lente	<b>PC (resistencia UV)</b>
Peso	<b>3.84K</b>



## PROYECTOR TUNEL 120W

### LU-HBT120W


Potencia (W)	<b>120W</b>
Cantidad de led	<b>112pcs</b>
Voltaje de entrada(V)	<b>100-240V</b>
Temperatura	<b>-40°C a + 50°C</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Lúmenes (lm)	<b>15600lm</b>
CCT	<b>3000 / 5700K</b>
Lente	<b>PC (resistencia UV)</b>
Peso	<b>3.84K</b>



## PROYECTOR TUNEL 150W

### LU-HBT150W

Potencia (W)	<b>150W</b>
Cantidad de led	<b>168pcs</b>
Voltaje de entrada(V)	<b>100-240V</b>
Temperatura	<b>-40°C a + 50°C</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Lúmenes (lm)	<b>19500lm</b>
CCT	<b>3000-5700K</b>
Lente	<b>PC (resistencia UV)</b>
Peso	<b>5.25K</b>




## PROYECTOR TUNEL 165W

LU-HBT165W



Potencia (W)	<b>165W</b>
Cantidad de led	<b>168pcs</b>
Voltaje de entrada(V)	<b>100-240V</b>
Temperatura	<b>-40°C a + 50°C</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Lúmenes (lm)	<b>21450lm</b>
CCT	<b>3000 / 5700K</b>
Lente	<b>PC (resistencia UV)</b>
Peso	<b>5.25K</b>




## PROYECTOR TUNEL 200W

LU-HBT200W



Potencia (W)	<b>200W</b>
Cantidad de led	<b>224pcs</b>
Voltaje de entrada(V)	<b>100-240V</b>
Temperatura	<b>-40°C a + 50°C</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Lúmenes (lm)	<b>26000lm</b>
CCT	<b>3000 / 5700K</b>
Lente	<b>PC (resistencia UV)</b>
Peso	<b>6.21K</b>




## PROYECTOR TUNEL 240W

LU-HBT240W



Potencia (W)	<b>240W</b>
Cantidad de led	<b>224pcs</b>
Voltaje de entrada(V)	<b>100-240V</b>
Temperatura	<b>-40°C a + 50°C</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Lúmenes (lm)	<b>31200lm</b>
CCT	<b>3000 / 5700K</b>
Lente	<b>PC (resistencia UV)</b>
Peso	<b>6.21K</b>




## PROYECTOR TUNEL 300W

LU-HBT300W



Potencia (W)	<b>300W</b>
Cantidad de led	<b>280pcs</b>
Voltaje de entrada(V)	<b>100-240V</b>
Temperatura	<b>-40°C a + 50°C</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Lúmenes (lm)	<b>39000lm</b>
CCT	<b>3000 / 5700K</b>
Lente	<b>PC (resistencia UV)</b>
Peso	<b>7.18K</b>





## PROYECTOR TUNEL 350W

*LU-HBT350W*



Potencia (W)	<b>350W</b>
Cantidad de led	<b>335pcs</b>
Voltaje de entrada(V)	<b>100-240V</b>
Temperatura	<b>-40°C a + 50°C</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Lúmenes (lm)	<b>45500lm</b>
CCT	<b>3000 / 5700K</b>
Lente	<b>PC (resistencia UV)</b>
Peso	<b>8.26K</b>





## PROYECTOR TUNEL 400W

*LU-HBT400W*



Potencia (W)	<b>400W</b>
Cantidad de led	<b>392pcs</b>
Voltaje de entrada(V)	<b>100-240V</b>
Temperatura	<b>-40°C a + 50°C</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Lúmenes (lm)	<b>52000lm</b>
CCT	<b>3000 / 5000K</b>
Lente	<b>PC (resistencia UV)</b>
Peso	<b>9.20K</b>





## PROYECTOR TUNEL 55W

*LU-TNR55W*



Potencia (W)	<b>55W</b>
Tamaño	<b>300x100x200mm</b>
Voltaje	<b>220V</b>
Color (CCT)	<b>CW</b>
Angulo	<b>60°</b>
Eficacia asignada [lm/W]	<b>120LM/W</b>
Grado IP	<b>IP65</b>
Chip led	<b>Bridgelux</b>
Driver	<b>Mean Well</b>






## PROYECTOR TUNEL 110W

*LU-TNR110W*

Potencia (W)	<b>110W</b>
Tamaño	<b>300x220x200mm</b>
Voltaje	<b>220V</b>
Color (CCT)	<b>CW</b>
Angulo	<b>60°</b>
Eficacia asignada [lm/W]	<b>120LM/W</b>
Grado IP	<b>IP65</b>
Chip led	<b>Bridgelux</b>
Driver	<b>Mean Well</b>






## PROYECTOR TUNEL TN 120W

*LU-TN120W*

Potencia (W)	<b>120W</b>
Voltaje	<b>90-305V</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Temperatura de color	<b>5500-6500K</b>
Lúmenes (lm)	<b>14.400lm</b>
Angulo de proyección	<b>90°</b>
Eficacia asignada (lm/W)	<b>120lm/W</b>
Tipo de led	<b>SMD</b>
Driver	<b>MeanWell</b>
Peso	<b>6.25K</b>




0000000176647

## PROYECTOR TUNEL TN 180W

*LU-TN180W*

Potencia (W)	<b>180W</b>
Voltaje	<b>90-305V</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.95</b>
Temperatura de color	<b>5500-6500K</b>
Lúmenes (lm)	<b>21.600lm</b>
Angulo de proyección	<b>90°</b>
Eficacia asignada (lm/W)	<b>120lm/W</b>
Tipo de led	<b>SMD</b>
Driver	<b>MeanWell</b>
Peso	<b>9.5K</b>




0000000176647

## CORN 54W

*LU-CORN54W-F*

Cantidad de led	<b>162 PCS</b>
Voltaje (V)	<b>100-277V</b>
Frecuencia	<b>50 / 60 Hz</b>
Factor de desplazamiento	<b>&gt;0.95</b>
Lúmenes (lm)	<b>5.940 lm</b>
Angulo de luz	<b>360°</b>
IP	<b>64</b>
Base	<b>E40</b>
Reemplaza	Fluorecente 180W / Haluro 200W
Vida asignada	<b>50.000 hrs.</b>






## PROYECTOR TUNEL TC 200W

*LU-TC200W*

Potencia (W)	<b>200W</b>
Voltaje	<b>100-240V</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;0.94</b>
Temperatura de color	<b>6000-6500K</b>
Lúmenes (lm)	<b>26.600lm</b>
Angulo de proyección	<b>60°</b>
Tipo de led	<b>Bridelux</b>
Driver	<b>MeanWell</b>
Peso	<b>6.5K</b>




## PROYECTOR ÁREA 50W

*LU-PA50WPL-C LU-PA50WPL-F*



Consumo	<b>50W</b>
Color	<b>3000-6000K</b>
Lúmenes (lm)	<b>6000lm</b>
Angulo	<b>120°</b>
Lúmenes (lm)	<b>6000lm</b>
Temperatura de trabajo	<b>-40°C a 50°C</b>
Tipo de conexión	<b>220v AC</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Tipo de led	<b>Bridgelux (USA)</b>
Driver	<b>MeanWell</b>





LUMI